



# SYNTH-TECH XT SAE 5W-50

## DATENBLATT

### Beschreibung

SYNTH-TECH XT SAE 5W-50 ist ein HC-synthetisches Hochleistungs- Leichtlaufmotorenöl der SAE-Klasse 5W- 50. HC-Synthetische Komponenten und eine darauf abgestimmte innovative Additivierung gewährleisten die Einhaltung der aktuellen Praxisanforderungen. Die deutlich verbesserte Motorenölqualität von SYNTH-TECH XT SAE 5W-50 ergibt sich besonders aus dem nochmals verbesserten Verschleißschutz sowie einer verbesserten Motorsauberkeit, auch bei verlängerten Ölwechselintervallen. Durch die extrem niedrige Kälteviskosität in Verbindung mit einer sicheren Hochtemperaturviskosität wird ein hohes Kraftstoffeinsparungspotential gewährleistet. SYNTH-TECH XT SAE 5W-50 eignet sich als Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für anspruchsvolle Motoren. Es wird für PKW Otto- und Dieselmotoren, einschließlich der Turboversionen und für Direkt-einspritzermotoren, unter allen Betriebsbedingungen empfohlen.

### Spezifikation

ACEA A3/B4

API SN/CF

### Anwendungsempfehlung

BMW Longlife-01

MB 229.3

Opel GM-LL-B-025

Porsche A40

PSA B71 2296

Renault RN 0710 / 0700

VW 502 00 / 505 00

### Produktmerkmale

| Merkmal               | Prüfmethode  | Einheit            | Wert  |
|-----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Dichte 15°C           | DIN 51757    | Kg/m <sup>3</sup>  | 851   |
| Viskosität 40°C       | DIN 51562-1  | mm <sup>2</sup> /s | 129,3 |
| Viskosität dyn. -30°C | ASTM D5293   | mPa*s              | 6120  |
| Viskosität 100°C      | DIN 51562-1  | mm <sup>2</sup> /s | 20,4  |
| Viskositätsindex      | DIN ISO 2909 |                    | 182   |
| TBN                   | ASTM D2896   | mgKOH/g            | 10,4  |
| Pourpoint             | ASTM D7346   | °C                 | -39   |
| Flammpunkt COC        | DIN ISO 2592 | °C                 | 242   |

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird. Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten! Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

**powered by Quality.**

**PROFI-CAR**  
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany  
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • [www.profi-tech.com](http://www.profi-tech.com) • [info@profi-tech.com](mailto:info@profi-tech.com)

**PROFI-CAR** is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**