



FS SAE 5W-30

DATENBLATT

Beschreibung

PROFI-CAR FS 5W-30 ist ein Premium-PKW-Motorenöl für bestimmte Benzin- (auch Hybrid), Ethanol- (bis zu E85), Propan- und Erdgasmotoren. Hauptsächlich für asiatische und amerikanische Marken, die mit neuester Motorentechnologie ausgestattet sind. Die Zusammensetzung des Öles minimiert die Wahrscheinlichkeit einer Frühzündung (LSPI). Es sind verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift möglich.

Dieses Produkt ist nicht für Dieselmotoren geeignet!

Spezifikation

API SP

ILSAC GF-6A

Anwendungsempfehlung

Chrysler MS-6395	Daihatsu	Dexos1 Gen 3
Fiat 9.55535-CR1	Ford WSS-M2C 929-A	Ford WSS-M2C 946-A/-B1
Ford WSS-M2C 961-A	GM 6094M	Honda
Isuzu	Kia	Lexus
Mazda	Nissan	Subaru
Suzuki	Toyota	

Produktmerkmale

Merkmal	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte 15°C	DIN 51757	Kg/m ³	848
Viskosität 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	60,9
Viskosität kin. 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	10,9
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		171
TBN	DIN ISO 3771	mgKOH/g	8,0
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-45
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	224

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird. Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten! Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

powered by Quality.

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com

PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**