



ECO-DRIVE LONGLIFE 1 SAE 5W-30

DATENBLATT

Beschreibung

ECO-DRIVE LONGLIFE 1 SAE 5W-30 ist ein PKW-Motorenöl für Fahrzeuge mit moderner Abgasnachbehandlung und verlängerten Ölwechselintervallen. Einsetzbar in allen geeigneten Benzin- und Dieselmotoren. Speziell für Dieselmotoren mit DPF-Systemen (low SAPS).

Spezifikation

ACEA C2/C3

API SN/CF

Anwendungsempfehlung

BMW Longlife-04

Chrysler MS-11106

Fiat 9.55535-S3

Ford WSS-M2C 917-A

GM dexos 2

MB-Approval 229.52

Renault RN 0700/0710

VW 502 00 / 505 00 / 505 01

Produktmerkmale

Merkmal	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte 15°C	DIN 51757	Kg/m ³	854
Viskosität 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	70,4
Viskosität kin. 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	11,9
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		167
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-42
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	230

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird. Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten! Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

powered by **Quality.**

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com
PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**