



# ECO-DRIVE LONGLIFE 1 SAE 5W-40

## DATENBLATT

### Beschreibung

ECO-DRIVE LONGLIFE 1 SAE 5W-40 ist ein PKW-Motorenöl für Fahrzeuge mit moderner Abgasnachbehandlung und verlängerten Ölwechselintervallen. Einsetzbar in allen geeigneten Benzin- und Dieselmotoren. Speziell für Dieselmotoren mit DPF-Systemen (low SAPS).

### Spezifikation

ACEA C3

API SN/CF

### Anwendungsempfehlung

BMW LL-04	Fiat 9.55535-S2	Ford WSS-M2C917-A
GM dexos 2	MB 226.5	MB 229.51
Porsche A40	Renault RN 0700 / 0710	VW 502 00 / 505 00 / 505 01

### Produktmerkmale

Merkmal	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte 15°C	DIN 51757	Kg/m <sup>3</sup>	850
Viskosität 40°C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	80,1
Viskosität 100°C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	13,6
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		175
TBN	DIN ISO 3771	mgKOH/g	8,0
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-42
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	232

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird. Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten! Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

powered by **Quality.**

**PROFI-CAR**  
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany  
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com

**PROFI-CAR** is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**