



EXTRA-SYNTH SAE 10W-40

DATENBLATT

Beschreibung

EXTRA-SYNTH SAE 10W-40 ist ein teilsynthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl. Dieses Öl wird für PKW Otto- und Dieselmotoren empfohlen, auch für Turbo und Katalysator-Versionen.

Spezifikation

ACEA A3/B4

API SN/CF

Anwendungsempfehlung

MB 229.1

PSA B71 2296

Renault RN 0700

VW 501 01 / 505 00

Produktmerkmale

Merkmal	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte 15°C	DIN EN ISO 12185	Kg/m ³	855 - 885
Viskosität 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	13,3 - 14,7
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		min. 150
TBN	DIN ISO 3771	mgKOH/g	10,0 - 12,0
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	max. -39
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird. Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten! Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

powered by **Quality.**

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com

PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**