



ENDURANCE SAE 10W-40

DATENBLATT

Beschreibung

ENDURANCE SAE 10W-40 ist ein mineralisches Hochleistungs-Mehrbereichsmotorenöl für alle geeigneten Otto- und Dieselmotoren. Es wird für PKW mit und ohne Turbolader empfohlen.

Spezifikation

API SL/CF

Produktmerkmale

Merkmal	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte 15°C	DIN 51757	Kg/m ³	861
Viskosität 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	97
Viskosität 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	14,7
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		158
TBN	DIN ISO 3771	mgKOH/g	10,1
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-42
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	230

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird. Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten! Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

powered by Quality.

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com
PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**