



# PERFORMANCE SAE 20W-50

## DATENBLATT

### Beschreibung

performance SAE 20W-50 ist ein mineralölbasisches Hochleistungs-Universalmotorenöl. Es wird in hochbeanspruchten Nutzfahrzeug- und PKW-Diesel-, sowie in Ottomotoren, eingesetzt.

### Spezifikation

ACEA A3/B4

API SL/CF

### Produktmerkmale

| Merkmal          | Prüfmethode  | Einheit            | Wert |
|------------------|--------------|--------------------|------|
| Dichte 15°C      | DIN 51757    | Kg/m <sup>3</sup>  | 885  |
| Viskosität 40°C  | DIN 51562-1  | mm <sup>2</sup> /s | 157  |
| Viskosität 100°C | DIN 51562-1  | mm <sup>2</sup> /s | 18,4 |
| Viskositätsindex | DIN ISO 2909 |                    | 132  |
| TBN              | DIN ISO 3771 | mgKOH/g            | 8,7  |
| Pourpoint        | DIN ISO 3016 | °C                 | -36  |
| Flammpunkt COC   | DIN ISO 2592 | °C                 | 236  |

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird. Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten! Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

powered by **Quality.**

**PROFI-CAR**  
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany  
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com

**PROFI-CAR** is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**