



# DEX-TECH III-H

## DATENBLATT

### Beschreibung

DEXRON III ist ein hochwertiges Automatikgetriebeöl mit Erfüllung der Dexron III-H Spezifikation. Das Produkt ist auch für den Einsatz im Bereich Dexron II geeignet. Dieses Öl hat eine sehr gute Oxidationsstabilität und einen sehr niedrigen Fließpunkt.

Herstellervorschriften beachten!

### Anwendungsempfehlung

Allison C-4	Caterpillar TO-2	Ford Mercon
GM Dexron III-H	MAN 339 Typ Z1/V1	MB 236.1 / 236.5 / 236.6 / 236.7
Voith H55.6335.3x (G607)	Volvo 97341	ZF TE-ML 03D, 04D, 09/11/14A,17C

### Produktmerkmale

Merkmal	Prüfmethode	Einheit	Wert
Farbe			rot
Dichte 15°C	DIN 51757	Kg/m <sup>3</sup>	860
Viskosität 40°C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	36
Viskosität 100°C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	7,5
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		176
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-48
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	176

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird. Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten! Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

powered by **Quality.**

**PROFI-CAR**  
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany  
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com

**PROFI-CAR** is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**