



DEX-TECH ATF JP

DATENBLATT

Beschreibung

DEX-TECH ATF JP ist ein HC-synthetisches Automatikgetriebeöl mit folgenden Eigenschaften:

Sehr hoher Viskositätsindex

Hohes Lasttragevermögen und extrem verschleißmindernd

Niedriger Pourpoint

Keine Schaumbildung

Hohe thermische Stabilität

Sichere Reibwertcharakteristik

Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten

Exzellente Oxidationsstabilität

Neutral gegenüber üblichen Dichtungswerkstoffen

Einsatzhinweise:

Automatische Kraftfahrzeuggetriebe und Drehmomentwandler

Hydrostatische Getriebe

Servolenkungen

Hydrauliksysteme

Herstellervorschriften beachten!

Es ist nicht für DCT- oder CVT-Anwendungen geeignet!

Für Informationen zu weiteren Spezifikationen kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner aus unserem Vertriebsteam.

Anwendungsempfehlung

Aisin Warner JWS 3309	Allison C-4, TES-295, TES-389	BMW/Mini P/N 81 22 9 400 272/275
BMW/Mini P/N 81 22 9 407 858/859	BMW/Mini P/N 83 22 0 024 249/359	BMW/Mini P/N 83 22 0 026 922 (BMW 7 045 E)
BMW/Mini P/N 83 22 0 402 413	BMW/Mini P/N 83 22 0 403 248/249	BMW/Mini P/N 83 22 7 542 290
BMW/Mini P/N 83 22 9 407 765 (BMW LA 2634)	Chrysler/Dodge/Jeep AS68RC ATF	Chrysler/Dodge/Jeep ATF+2/ATF+3/ATF+4
Chrysler/Dodge/Jeep SP-III	Daimler/Mercedes MB 236.3, 236.5, 23 6.6, 236.7	Ford WSS-M2C919-E (Mercon V)
Ford/Lincoln/Mercury P/N XT-2-QDX (M)	Ford/Lincoln/Mercury P/N XT-2-QSM (Syn)	Ford/Lincoln/Mercury P/N XT-5-QM or -DM (V)
Ford/Lincoln/Mercury P/N XT-8-QAW (Premium)	Ford/Lincoln/Mercury P/N XT-9-QMM5 (FNR5)	Ford/Lincoln/Mercury WSS-M2C922-A1
GM Dexron II / II-D / II-E / III-G / III-H	GM/GMC/Opel/Saturn P/N 19 40 700/7 67	GM/GMC/Opel/Saturn P/N 21005966 (transaxle)
GM/GMC/Opel/Saturn P/N 22717466	GM/GMC/Opel/Saturn P/N 88900925/9 986195	GM/GMC/Opel/Saturn T-IV, Type A Suffix A
Honda ATF-Z1	Hyundai SP-II/SP-III	Jaguar JLM 20238 / 20292 / 21044 / K17
Jaguar WSS-M2C922-A1	JASO 1-A	Kia SP-II/SP-III
Land Rover Texaco ETL-7045E	MAN 339 A	MB 236.8, 236.9, 236.10, 236.91
Mercon V		

powered by Quality.

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com
PROFI-CAR is a international trademark of PROFI-TECH GmbH



Nissan Matic D/I/K/S	Mitsubishi Diamond SP-II / SP-III	Mobil ATF 3309
Porsche P/N 999 917 547 00 (A2)	Porsche P/N 000 043 204 41	Porsche P/N 000 043 205 09
Renk Genuine Oil	PSA Peugeot Citroen P/N Z 000169756	Renault Matic D2
Texaco ETL 7045E / 8072B, N402	Saab 3309 T-IV	Shell 3403-M115, LA 2634
Voith Svc Bltn # 013 / 118	Toyota T-III / T-IV	Voith H55.6335.XX
Volvo P/N 1273,41	Volvo P/N 1161521	Volvo P/N 1161540 / 1161640
VW/Audi G 052 990 (A2), G 055 025 (A2)	VW/Audi G 052 0025 A2, G 052 055	VW/Audi G 052 162 (A1, A2)
	VW/Audi US 000 162	ZF TE-ML 11A / 11B

Produktmerkmale

Merkmal	Prüfmethode	Einheit	Wert
Farbe			rot
Dichte 15°C	DIN EN ISO 12185	Kg/m ³	825 - 865
Viskosität kin. 100°C	ASTM D7279	mm ² /s	5,1 - 6,5
Pourpoint	ASTM D7346	°C	max. -48
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird. Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten! Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

powered by Quality.

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com
PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**