



DEX-TECH ATF CVT

DATENBLATT

Beschreibung

DEX-TECH ATF CVT ist ein hochmodernes Automatikgetriebeöl für den Einsatz in stufenlosen CVT-Getrieben.
Sehr hoher Viskositätsindex
Hervorragender Verschleißschutz für längste Lebensdauer
Ausgezeichnete Metall/ Metall-Reibwertperformance für ruhiges Schalten ohne vibration und herausragende Drehmomentübertragung
Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
Exzellente Alterungs- und Oxidationsstabilität
Neutral gegenüber üblichen Dichtungswerkstoffen

Einsatzhinweise:

Universelles ATF für stufenlose Getriebe mit Stahl-Schubgliederbändern und Ketten geeignet
Nicht mit anderen Getriebeölen mischen
Nicht für den Einsatz in Hybrid CVT's (Honda/ Ford), DCT/DSG (Doppelkupplungsgetrieben) oder Stufenautomaten geeignet

Herstellervorschriften beachten!

Anwendungsempfehlung

BMW 8322 0429 154 / 8322 0429 159	BMW Mini Cooper EZL799/EZL799A	Chrysler/Dodge/Jeep NS-II
Chrysler/Dodge/Jeep/Mopar CVT+4	Daihatsu Ammix CVT DC/DFC/DFE/TC	DTFR 13C120 (236.2) / A001 989 46 03
ELFMATIC CVT	Ford CVT 23, 30	Ford WSS-M2C928-A/ WSS-M2C933-A
GM/ Saturn DEX-CVT	Honda ATF-Z1/HCF2/HMMF	Hyundai / Kia SP-III
Hyundai CVTF	Hyundai/ Kia CVT-J1	JASO M358
Madza JWS 3320 / GM DEX-CVT	Mercon C	Mitsubishi NS-II / SP-III / CVT J-1/J4/J4+
Nissan NS-I / NS-II / NS-III	Punch CVT	Subaru ECVT / iCVT / iCVT FG / NS-2
Subaru Lineartronic Chain CVTF/CVTF II	Subaru Lineartronic ECVT	Subaru Lineartronic High Torque (HAT) CVTF
Subaru Lineartronic iCVT	Suzuki CVTF TC / CVT Green 1/2/1V / NS-II	Toyota CVTF TC / CVTF FE
VW G 052 180 / 052 516		

powered by **Quality.**

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com
PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**



Produktmerkmale

Merkmal	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte 15°C	DIN 51757	Kg/m ³	847
Viskosität 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	36
Viskosität kin. 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	7,3
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		173
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-51
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	210

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird. Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten! Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

powered by Quality.

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com

PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**