



DEX-TECH ATF DSG

DATENBLATT

Beschreibung

DEX-TECH ATF DSG ist ein hochmodernes Automatikgetriebeöl für Doppelkupplungsgetriebe (DSG/DCT).

Nicht für den Einsatz in Stufenautomaten oder CVT-Getrieben geeignet.

Bitte die Herstellervorschriften beachten!

Anwendungsempfehlung

BMW DCTF-1+ / DCTF-2	BMW DCTF-1 (83 220 440 214)	BMW Drivelogic 7-speed (Getrag)
BMW MTF LT-5 (83 22 2167 666)	BMW 6-speed DCT	BMW 83 22 0397 244
BMW 83 22 2 147 477	BMW 83 22 2 148 578	BMW 83 22 2 148 579
BMW 83 22 2 446 673	Borg Warner	Bugatti Veyron
BYD DCTs, Q/BYD-A1909.0058-2013	Changan DCTF	Chrysler Powershift 6-speed (Getrag) 6 8044345 EA&GA
Citroen/Peugeot 6DCT451 (PSA 9734. S2)	Eaton PS-278	Ferrari TF DCT-F3
Ferrari 7-speed (Getrag)	Ford/Nissan Powershift 6-Speed (GFT)	Ford F-DC, part # KU7J M2C218AA
Ford WSS-M2C218-A1	Ford/Nissan XT-11-QDC	Ford/Nissan WSS-M2C-200-D2
Ford/Nissan WSS-M2C936A part#149 0763/1490761	MB 239.21	Geely 7 speed
MB 236.21 / 236.24 / 236.25	Porsche 000 043 20	Mitsubishi Dia-Queen SSTF-I
Mitsubishi TC-SST 6-Speed (GFT)	Porsche 043 207 29	Porsche 000 043 210 44
Porsche 000 043 305 13	Porsche 999 917 080 00	Porsche 043 207 30
Porsche 971 094 307 02A	Renault EDC 6-Speed (Getrag)	Porsche 999 917 080 01
Renault BOT 450	Volvo 1161838, 1161839	Renault EDC-7 / 77 11 785 243 (DW5)
Volvo Powershift 6-Speed (GFT)	VW (Audi, Seat, Skoda) 6-speed	VW / Audi G 052 512
VW / Audi G 055 529 (TL 52 529-C)	VW G 052 529 A2/A6 (fluid)	VW DSG7 = S-Tronic 7
VW G 052 182 A2/A6 (fluid) / TL 521 8 2 (spec)	VW TL 52 529 (spec)	VW G 052 536 / G 055 536
VW Golf GTE DQ400E	ZF TE-ML 11 (ZF004743)	VW 7 speed VW (Audi, Seat, Skoda)
ZF Lifeguard Fluid 8.2 (ZF 0671.090.54 5)		

powered by **Quality.**

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com

PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**



Produktmerkmale

Merkmal	Prüfmethode	Einheit	Wert
Farbe			farblos
Dichte 15°C	DIN 51757	Kg/m ³	847
Viskosität 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	36
Viskosität 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	7
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		158
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-45
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	> 200

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird. Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten! Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

powered by **Quality.**

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com

PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**