



ECO-LINER SAE 5W-30

DATENBLATT

Beschreibung

ECO-LINER SAE 5W-30 ist ein spezielles HC-Synthese LONGLIFE LKW-Motorenöl mit Fuel-Economy-Eigenschaften und verlängerten Ölwechselintervallen. Einsetzbar in allen geeigneten Benzin-, Diesel- oder LPG Motoren. Speziell für DPF-Systeme. Turbo und Katalysator getestet.

Spezifikation

ACEA E6/E7/E9

API CK-4/SN

JASO DH-2

Anwendungsempfehlung

Caterpillar ECF-3	Cummins CES 20086	DAF Extended Drain
Detroit Diesel DDC 93K222	Deutz DQC IV-18 LA	DTFR 15C100 (MB 228.31)
DTFR 15C110 (MB 228.51)	DTFR 15C120 (MB 228.52)	Ford WSS M2C213-A1
Iveco 18-1804 TLS E9	Mack EOS 4.5	MAN M3677, M3775, M3271-1, M3477
MTU TYPE 3.1	Renault RLD-3	Volvo VDS-4.5

Produktmerkmale

Merkmal	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte 15°C	DIN EN ISO 12185	Kg/m ³	850 - 880
Viskosität dyn. -30°C	ASTM D5293	mPa*s	max. 6.600
Viskosität kin. 100°C	ASTM D7279	mm ² /s	11,0 - 12,4
Viskositätsindex	ASTM D2270		min. 155
TBN	ASTM D2896	mgKOH/g	9,3 - 11,7
Pourpoint	ASTM D7346	°C	max. -39
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird. Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten! Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

powered by **Quality.**

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com

PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**