



ECO-LINER SAE 10W-40

DATENBLATT

Beschreibung

ECO-LINER SAE 10W-40 ist ein spezielles HC-Synthese LONGLIFE LKW-Motorenöl mit Fuel-Economy-Eigenschaften und verlängerten Ölwechselintervallen. Einsetzbar in allen geeigneten Benzin-, Diesel- oder LPG Motoren. Speziell für DPF-Systeme. Turbo und Katalysator getestet.

Spezifikation

ACEA E6/E7/E9

API CK-4

JASO DH-2

Anwendungsempfehlung

Caterpillar ECF-3	Cummins CES 20081	Detroit Diesel DDC 93K218
Deutz DQC IV-10LA	DTFR 15C110 (MB 228.51)	Mack EO-O PP
MAN M3477, M3271-1	MTU Type 3.1	Renault RLD-3
Scania LA	Volvo VDS-4	

Produktmerkmale

Merkmal	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte 15°C	DIN EN ISO 12185	Kg/m ³	835 - 875
Viskosität dyn. -25°C	ASTM D5293	mPa*s	max. 7.000
Viskosität kin. 100°C	ASTM D7279	mm ² /s	13,6 - 15
Viskositätsindex	ASTM D2270		min. 152
TBN	ASTM D2896	mgKOH/g	9,4 - 11,4
Pourpoint	ASTM D7346	°C	max. -36
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird. Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten! Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

powered by **Quality.**

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com
PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**