ECO-LINER SAE 15W-40

DATENBLATT

Beschreibung

ECO-LINER SAE 15W-40 ist ein spezielles HC-Synthese LONGLIFE LKW-Motorenöl mit Fuel-Economy-Eigenschaften und verlängerten Ölwechselintervallen. Einsetzbar in allen geeigneten Benzin-, Diesel- oder LPG Motoren. Speziell für DPF-Systeme. Turbo und Katalysator getestet.

Spezifikation

ACEA E7/E9

API CK-4

Anwendungsempfehlung

Caterpillar ECF-3

Cummins CES 20086

Detroit Diesel DDC 93K222

Deutz DQC III-18 LA

DTFR 15C100 (MB 228.31)

Mack EO-S-4.5

MAN M3775, M3575

MTU TYPE 2.1

Renault RLD-3

Volvo VDS-4.5

Produktmerkmale

Merkmal	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte 15°C	DIN EN ISO 12185	Kg/m^3	850 - 890
Viskosität dyn. -25°C	DIN 51377	mPa*s	max. 7.000
Viskosität kin. 100°C	DIN 51562-1	mm^2/s	13,8 - 15,2
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		min. 134
TBN	DIN ISO 3771	mgKOH/g	8,6 - 10,6
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	max. -36
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200

Jede Ware ist ab dem Herstelldatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird. Die angegeben Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten! Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com
PROFI-CAR is a international trademark of PROFI-TECH GmbH