



LIGHT-TRUCK XT SAE 10W-40

DATENBLATT

Beschreibung

LIGHT TRUCK XT SAE 10W-40 ist ein HC-synthetisches Premium LKW-Motorenöl. Einsetzbar in allen geeigneten Benzin-, Diesel-, oder LPG Motoren. Turbo und Katalysator getestet.

Spezifikation

ACEA A3/B4/E7

API CI-4/SL

JASO DH-1-17

Anwendungsempfehlung

Allison C4	Caterpillar TO-2, ECF-2	Cummins CES 20078
Detroit Diesel DDC 93K215	Deutz DQC III-18	DTFR 15B110 (MB 228.3)
Global DHD-1	Mack EO-N	MAN M 3275-1
MB 229.1	MTU TYPE 2	Renault RLD-2
Voith A	Volvo VDS-3	

Produktmerkmale

Merkmal	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte 15°C	DIN EN ISO 12185	Kg/m ³	840 - 880
Viskosität dyn. -25°C	ASTM D5293	mPa*s	max. 7.000
Viskosität kin. 100°C	ASTM D7279	mm ² /s	13,6 - 15
Viskositätsindex	ASTM D2270		min. 157
TBN	ASTM D2896	mgKOH/g	10 - 12,4
Pourpoint	ASTM D7346	°C	max. -39
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird. Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten! Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

powered by **Quality.**

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com

PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**