DIESEL-POWER-TRUCK TURBO SAE

DATENBLATT

Beschreibung

DIESEL-POWER-TRUCK TURBO SAE 15W-40 ist ein Premium Motorenöl mit synthetischen Additiven. Einsetzbar in allen geeigneten Benzin-, Diesel-, oder LPG Motoren. Turbo und Katalysator getestet.

Spezifikation

ACEA A3/B4/E7

API CI-4/SL

JASO DH-1-17

Anwendungsempfehlung

Allison C4

Caterpillar ECF-2, TO-2

Cummins CES 20078

Detroit Diesel DDC 93K215

Deutz DQC III-18

DTFR 15B110 (MB 228.3)

Global DHD-1

Iveco

Mack EO-N

MAN M3275-1

MB 229.1

MTU TYPE 2

Renault RLD-2

Volvo VDS-3

Produktmerkmale

Merkmal	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte 15°C	DIN EN ISO 12185	Kg/m³	845 - 885
Viskosität dyn. -25°C	ASTM D5293	mPa*s	max. 7.000
Viskosität kin. 100°C	ASTM D7279	mm²/s	13,9 - 15,3
Viskositätsindex	ASTM D2270		min. 148
TBN	ASTM D2896	mgKOH/g	10 - 12,4
Pourpoint	ASTM D7346	°C	max. -36
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200

Jede Ware ist ab dem Herstelldatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird. Die angegeben Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten! Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com
PROFI-CAR is a international trademark of PROFI-TECH GmbH