



DIESEL-POWER-TRUCK TURBO SAE

DATENBLATT

Beschreibung

DIESEL-POWER-TRUCK TURBO SAE 20W-50 ist ein Premium Motorenöl mit synthetischen Additiven. Einsetzbar in allen geeigneten Benzin-, Diesel-, oder LPG Motoren. Turbo und Katalysator getestet.

Spezifikation

ACEA A3/B4/E7

API CI-4/SL

JASO DH-1-17

Anwendungsempfehlung

Detroit Diesel DDC 93K215

Deutz DQC II-10

DTFR 15B110 (MB 228.3)

Global DHD-1

Mack EO-N

MAN M3275-1

Renault RLD-2

Volvo VDS-3

Produktmerkmale

Merkmal	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte 15°C	DIN EN ISO 12185	Kg/m ³	860 - 890
Viskosität dyn. -15°C	DIN 51377	mPa*s	max. 9.500
Viskosität kin. 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	16,2 - 17,8
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		min. 135
TBN	DIN ISO 3771	mgKOH/g	10 - 12
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	max. -36
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 210

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird. Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten! Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

powered by **Quality.**

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com

PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**