



DIESEL-POWER-TRUCK MONO-G

SAE 40

DATENBLATT

Beschreibung

DIESEL POWER TRUCK MONO-G SAE 40 ist ein Premium Motorenöl. Einsetzbar in allen geeigneten Benzin- und Diesel-Motoren.

Spezifikation

API CF-4/SJ

Produktmerkmale

Merkmal	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte 15°C	DIN EN ISO 12185	Kg/m ³	865 - 895
Viskosität kin. 100°C	ASTM D7279	mm ² /s	13,8 - 15,2
TBN	ASTM D2896	mgKOH/g	7,3 - 9,3
Pourpoint	ASTM D7346	°C	max. -27
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird. Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten! Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

powered by Quality.

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com
PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**