



EVOLUTION 2T

DATENBLATT

Beschreibung

EVOLUTION 2T ist ein teilsynthetisches Zweitaktmotorenöl mit folgenden Eigenschaften:

Teilsynthetisches Zweitaktmotorenöl

Guter Schutz vor Rost, Korrosion und Verschleiß.

Stabiler Schmierfilm verhindert Kolbenklemmen und -fressen.

Bietet Schutz vor Ablagerungen und Kerzenbrückenbildung.

Einsatz in Systemen mit Getrennt- und Gemisch- Schmierung.

Umweltfreundlich durch geringe Rauchentwicklung.

Einsatzhinweise:

EVOLUTION 2T ist ein teilsynthetisches Zweitaktmotorenöl für luft- und wassergekühlte Zweitaktmotoren in Kraftfahrzeuge, Motorrädern, Motorrollern und Mopeds mit Getrennt- oder Gemisch- Schmierung, bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:50.

Herstellervorschriften beachten.

Spezifikation

API TC

ISO-L-EGD

JASO FD

Produktmerkmale

Merkmal	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte 15°C	DIN EN ISO 12185	Kg/m ³	874
Viskosität 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	62,8
Viskosität 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	9,1
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		121
Pourpoint	ASTM D7346	°C	-39
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	172

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird. Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten! Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

powered by Quality.

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com

PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**