



SYNTH-TECH 4T SAE 5W-50

DATENBLATT

Beschreibung

Höchstleistungsmotorenöl für 4-Takt Motorradmotoren.

Außergewöhnlicher Verschleißschutz

Hervorragende Scherstabilität

Optimierte Reibeigenschaften

Herausragendes Tieftemperaturverhalten

Exzellentes Detergier-/Dispergierverhalten

Auch für Nasskupplungen geeignet

Wirkungsvoller Rost- und Korrosionsschutz

Für maximalen Motorschutz

SYNTH-TECH 4T SAE 5W-50 ist speziell empfohlen für die Schmierung von 4-Takt-Motorradmotoren in Hochleistungs-Motorrädern, auch unter extremen Betriebsbedingungen (Rennstrecke und Straße).

Herstellervorschriften beachten.

Spezifikation

API SN

JASO MA2

Produktmerkmale

Merkmal	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte 15°C	DIN 51757	Kg/m ³	863
Viskosität 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	108
Viskosität dyn. -30°C	DIN 51377	mPa*s	5770
Viskosität 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	18
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		185
TBN	DIN ISO 3771	mgKOH/g	10,5
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-39
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	226

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird. Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten! Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

powered by **Quality.**

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany

Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com

PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY