



ULTRA PROTECT 5 DIESEL, 250 ML

DATENBLATT

Beschreibung

ULTRA PROTECT 5 DIESEL ist ein Kraftstoffadditiv, welches 5 herkömmliche Additive ersetzt.

Eigenschaften

Reinigt und schützt das gesamte System vom Tank bis zum Brennraum.

Verbessert die Lagerstabilität des Diesel.

Verhindert Ablagerungen im Einspritzsystem und an den Einspritzdüsen.

Erhöht die Cetanzahl.

Reduziert Russpartikel durch Nachverbrennung in DPF-Filtern.

Anwendung

Der Tankfüllung zugeben. Die Tankfüllung nicht ganz leerfahren. Doseninhalt ist ausreichend für ca. 60 Liter Kraftstoff.

Anwendungsgebiete

Für alle Dieselmotoren geeignet.

Produktmerkmale

Merkmal	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte 20°C		Kg/m ³	815
Flammpunkt		°C	63
Siedebereich		°C	180 - 250
Zündtemperatur		°C	> 200

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird. Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten! Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

powered by **Quality.**

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com

PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**