



CERAMIC MOTOR TREATMENT, 250 ML

DATENBLATT

Beschreibung

KERAMIK MOTOR TREATMENT ist ein Öladditiv auf keramischer Basis welches aus der Entwicklung der Raumfahrtindustrie entstanden ist. Zertifiziert durch den TÜV Thüringen.

Eigenschaften

Bis zu 25% weniger Verschleiß.
Bis zu 15% mehr Leistung.
Bis zu 10% weniger Kraftstoffverbrauch.
Bis zu 20% weniger Schadstoffausstoß.
Reduzierung der Motorgeräusche.

Anwendung

Motor min. 30 min auf Betriebstemperatur warmfahren. Doseninhalt dem warmen Motorenöl beigeben. Mindestens 30 Min. im oberen Drehzahlbereich des Motors fahren, damit der Öldruck das keramische Material optimal an die reibungsintensiven Stellen verteilen kann.

Anwendungsgebiete

Eignet sich für Benzin-, Diesel- und Autogasmotoren und kann direkt allen marktüblichen Motorenölen zugefügt werden.

Produktmerkmale

Merkmal	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte 20°C		Kg/m ³	871
Gefrierpunkt		°C	-39
Siedebereich		°C	190
Flammpunkt		°C	220

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird. Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten! Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

powered by **Quality.**

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com
PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**