



FS LONGLIFE 3 SAE 5W-30

DATENBLATT

Beschreibung

PROFI-CAR FS LONGLIFE 3 SAE 5W-30 Motorenöl wurde zum Schmieren von Hochleistungs-Benzinmotoren und Pkw-Dieselmotoren in heutigen Pkws, SUVs, Vans und leichten Nutzfahrzeugen entwickelt. Es ist ein Hochleistungs-Pkw-Motoröl mit einer sorgsam abgestimmten Auswahl HC-synthetischer Grundöle und hochmoderner Additivchemie, die Schutz für Katalysatoren und Dieselpartikelfilter bietet. Dieses fortschrittliche Motorenöl wurde im Hinblick auf exzellente Kraftstoffeffizienz entwickelt, bei der auch unter schwierigen Einsatzbedingungen ein herausragender Verschleißschutz gewährleistet bleibt und Ablagerungen konsequent verhindert werden. PROFI-CAR FS LONGLIFE 3 SAE 5W-30 bietet exzellente Beständigkeit gegen thermischen Abbau, hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und optimalen Motorschutz bei extremen Betriebstemperaturen. Es wurde speziell entwickelt, um verlängerte Ölwechselintervalle bei modernen Motoren zu unterstützen.

Eigenschaften

- Längere Motorlebensdauer
- Beständigkeit gegen thermische Zersetzung bei hohen Temperaturen
- Herausragende Kraftstoffeffizienz
- Schutz für Katalysatoren und Dieselpartikelfilter
- Hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen
- Reduzierter Ölverbrauch
- Kompatibel mit Ethanol-Kraftstoffen (bis zu E85)

Spezifikation

ACEA C2/C3

API SN

Anwendungsempfehlung

BMW Longlife-04

Hyundai

Kia

MB 229.31

MB 229.51

Mitsubishi

Porsche C30

Suzuki

Toyota

VW 504 00 / 507 00

powered by Quality.

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com
PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**



Produktmerkmale

Merkmal	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte 15°C	DIN 51757	Kg/m ³	852
Viskosität 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	69,80
Viskosität dyn. -30°C	ASTM D5293	°C	5330
Viskosität 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	12,30
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		170
TBN	DIN ISO 3771	mgKOH/g	8,3
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 39
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	232

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird. Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten! Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

powered by Quality.

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com

PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**