



PRODUKTINFORMATION

P.C. BRAKE FLUID RACING

Art. Nr. 61070

PROFI-CAR BRAKE FLUID RACING ist eine synthetische Bremsflüssigkeit, welche speziell für den Rennsport konzipiert ist.

Spezifikationen

US FMVSS 116 DOT 4

SAE J 1703

SAE J 1704

Eigenschaften

- Sehr hoher Trockensiedepunkt (getestet 328°C)
- Sehr hoher Nasssiedepunkt (getestet 204°C)
- Mehr Sicherheit durch geringeren Siedepunktabfall
- Guter Schutz vor Verschleiß und Schaumbildung

Besondere Hinweise

Bremsflüssigkeit nur original verschlossen lagern. Bremsflüssigkeitsbehälter unmittelbar nach Gebrauch wieder luftdicht verschließen. Beim Nachfüllen von Bremsflüssigkeit unbedingt die Herstellerangaben einhalten. Beim Auffüllen der hydraulischen Bremsanlage ist absolute Sauberkeit geboten. Diese Flüssigkeit kann Schäden an der Fahrzeuglackierung verursachen.

Entsorgung

Bremsflüssigkeit muss getrennt gesammelt und entsorgt werden. Bremsflüssigkeit darf nichts ins Altöl gelangen.

powered by Quality.

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY



Technische Daten	METHODEN	EINHEITEN	BRAKE FLUID RACING
Trockensiedepunkt	FMVSS 116	°C	min. 320
Nasssiedepunkt	FMVSS 116	°C	min. 195
Dichte bei 20 °C		g/ml	1,078
Kinematische Viskosität bei -40°C	ASTM D 445	cSt	max. 1800
pH			7 – 11,5
Farbe/ Aussehen			Wasser weiß bis bernsteinfarben

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird.

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

powered by Quality.

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com
PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**