

CHALLENGE SAE 5W-30

CHALLENGE SAE 5W-30 ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl neuester Technologie für moderne Ford Otto- und Dieselmotoren. Hervorragendes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmersicherheit in der Kaltlaufphase. Die spezielle Additivierung macht es kompatibel zu E85 und gewährt einen besseren Schutz der Emissionskontrollsysteme. Dichtungs- und Riemenmaterialien werden geschont. Garantiert höchste Motorensauberkeit und besten Verschleißschutz. Die außergewöhnliche Produktstabilität ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle. CHALLENGE SAE 5W-30 gewährleistet Kraftstoffeinsparung und trägt zur Schonung der Umwelt durch Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bei. CHALLENGE SAE 5W-30 wurde speziell für die neuesten Ford Motoren entwickelt und ist in 2.2 L Duratorq -TDCI (ab 04/2012) zwingend vorgeschrieben.

Für die meisten anderen Dieselmotoren (ohne KA 2009) und 1,9 L TDI wird es ebenfalls empfohlen.

Spezifikation

ACEA A5/B5

API SN/CF

Anwendungsempfehlung

Ford WSS-M2C913-A

Ford WSS-M2C913-B

Ford WSS-M2C913-C

Ford WSS-M2C913-D

Wert	Einheit	Prüfmethode	CHALLENGE SAE 5W-30
Dichte 15°C	Kg/m ³	DIN EN ISO 12185	852
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	207
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-45
Viskosität 40°C	mm ² /s	DIN 51562-1	61,5
Viskosität 100°C	mm ² /s	DIN 51562-1	10,7
VI		DIN ISO 2909	166
TBN	mgKOH/g	DIN ISO 3771	10

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird.

Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten!