ECO-TECH SAE 5W-30

ECO-TECH SAE 5W-30 ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW, mit niedrigem Schwefel-, Asche- und Phosphorgehalt (low SAP). Grundöle neuester HC-Synthesetechnologie und eine darauf abgestimmte völlig neue Hochleistungsadditivierung mit abgesenkter Sulfatasche, gewährleisten eine signifikante Kraftstoffeinsparung, besten Verschleißschutz und höchste Motorsauberkeit. Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Extreme Beanspruchung und hohe Temperaturen werden sicher beherrscht. ECO-TECH SAE 5W-30 ist unter allen Betriebsbedingungen einsetzbar und trägt durch reduzierte Schadstoffemissionen zur Schonung der Umwelt bei. ECO-TECH SAE 5W-30 wurde speziell für Otto- Dieselmotoren mit und ohne Partikelfilter (DPF's) entwickelt und ist darüber hinaus auch für gasbetriebene (CNG/LPG) PKW bestens geeignet.
ECO-TECH SAE 5W-30 verlängert die Lebensdauer der Abgasreinigungssysteme und erhält die Funktionsfähigkeit aufrecht.

Spezifikation
ACEA C2

Anwendungsempfehlung
PSA B71 2290
FIAT 9.55535-S1
Honda, Mitsubishi, Subaru, Toyota (where required)

Wert	Einheit	Prüfmethode	ECO-TECH SAE 5W-30
Dichte 15°C	Kg/m³	DIN EN ISO 12185	854
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	234
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-36
Viskosität 40°C	mm²/s	DIN 51562-1	63,5
Viskosität 100°C	mm²/s	DIN 51562-1	10,6
VI		DIN ISO 2909	157
Viskosität -30°C	mm²/s	DIN 51562-1	6100

Jede Ware ist ab dem Herstelldatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird.

Die angegeben Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten!

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com
PROFI-CAR is a international trademark of PROFI-TECH GmbH