



## **STOP & GO SAE 5W-40**

STOP & GO SAE 5W-40 ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW, mit niedrigem Schwefel-, Asche- und Phosphorgehalt (low SAP). Grundöle neuester Synthesetechnologie und eine darauf abgestimmte völlig neue Hochleistungsadditivierung mit abgesenkter Sulfatasche, gewährleisten besten Verschleißschutz und höchste Motorsauberkeit.

Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Extreme Beanspruchung und hohe Temperaturen werden sicher beherrscht.

STOP & GO SAE 5W-40 ist unter allen Betriebsbedingungen einsetzbar und trägt durch reduzierte Schadstoffemissionen zur Schonung der Umwelt bei.

STOP & GO SAE 5W-40 wurde speziell für Dieselmotoren mit Partikelfilter (DPF's) entwickelt und ist darüber hinaus auch mit Katalysatoren von Ottomotoren (CAT's) voll verträglich.

STOP & GO SAE 5W-40 verlängert die Lebensdauer der Abgasreinigungssysteme und erhält die Funktionsfähigkeit aufrecht.

### **Spezifikation**

ACEA C3

API SN/CF

### **Anwendungsempfehlung**

MB 229.51

VW 502 00 / 505 00 / 505 01

GM dexos 2

BMW Longlife-04

MB 226.5

Renault RN 0700 / 0710

FIAT 9.55535-S2

Ford WSS-M2C917-A

Porsche A40

**powered by Quality.**

**PROFI-CAR**  
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany  
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • [www.profi-tech.com](http://www.profi-tech.com) • [info@profi-tech.com](mailto:info@profi-tech.com)

**PROFI-CAR** is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**



Wert	Einheit	Prüfmethode	<b>STOP &amp; GO SAE 5W-40</b>
Dichte 15°C	Kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	850
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	232
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-42
Viskosität 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	80,1
Viskosität 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	13,6
VI		DIN ISO 2909	175
TBN	mgKOH/g	DIN ISO 3771	8
Viskosität -30°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	5250

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird.

Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten!

powered by **Quality.**

**PROFI-CAR**  
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany  
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com  
**PROFI-CAR** is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**