



## SPEED SAE 20W-50

SPEED SAE 20W-50 ist ein mineralölbasisches Universalmotorenöl der Viskositätsklasse SAE 20W-50, mit hohem Verschleiß- und Korrosionsschutz.

SPEED SAE 20W-50 ist für Diesel- und Ottomotoren entsprechend den Herstellervorschriften geeignet. Die SAE- Klasse 20W-50 gewährleistet ganzjährigen Einsatz in Mitteleuropa.

### Spezifikation

API SF/CD

### Anwendungsempfehlung

Wert	Einheit	Prüfmethode	SPEED SAE 20W-50
Dichte 15°C	Kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	884
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	254
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-27
Viskosität 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	152
Viskosität 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	16,72
VI		DIN ISO 2909	118
TBN	mgKOH/g	DIN ISO 3771	

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird.

Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten!

powered by **Quality.**

**PROFI-CAR**  
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany  
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com  
**PROFI-CAR** is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**