



DEX-TECH II-D

DEX-TECH II-D ist ein Automatikgetriebeöl mit folgenden Eigenschaften:

Hoher Viskositätenindex

Hohes Lasttragevermögen und extrem verschleißmindernd

Niedriger Pourpoint

Keine Schaumbildung

Hohe thermische Stabilität

Sichere Reibwertcharakteristik

Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten

Exzellente Oxidationsstabilität

Neutral gegenüber üblichen Dichtungswerkstoffen

Einsatzhinweise:

Automatische Kraftfahrzeuggetriebe und Drehmomentwandler

Schaltgetriebe, wenn ein ATF vorgeschrieben ist

Hydrostatische Getriebe

Servolenkungen

Hydrauliksysteme

Herstellervorschriften beachten!

Farbe: rot

Spezifikation

Anwendungsempfehlung

General Motors Dexron II D

MB 236.1

MAN 339 Typ Z-1/V-1

Allison C-4

CAT TO-2

Renk Doromat

Voith Liste 55.6335.32

ZF TE-ML 03D / 04D / 11A / 14A / 17C

powered by **Quality.**

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com

PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**



Wert	Einheit	Prüfmethode	DEX-TECH II-D
Dichte 15°C	Kg/m ³	DIN EN ISO 12185	870
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	185
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-45
Viskosität 40°C	mm ² /s	DIN 51562-1	40
Viskosität 100°C	mm ² /s	DIN 51562-1	8,0
VI		DIN ISO 2909	171

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird.

Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten!

powered by **Quality.**

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com

PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**