



DEX-TECH ATF CVT

DEX-TECH ATF CVT ist ein HC-Synthetisches ATF für stufenlose Automatikgetriebe (CVT) mit folgenden Eigenschaften:

Sehr hoher Viskositätsindex

Hervorragender Verschleißschutz für längste Lebensdauer

Ausgezeichnete Metall/Metall-Reibwertperformance für ruhiges Schalten ohne Vibrationen und herausragende Drehmomentübertragung

Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten

Exzellente Alterungs- und Oxidationsstabilität

Neutral gegenüber üblichen Dichtungswerkstoffen

Einsatzhinweise:

Universelles ATF für stufenlose Getriebe mit Stahl- Schubgliederbändern oder Ketten geeignet.

Nicht mit anderen Getriebeölen mischen.

Nicht für den Einsatz in Hybrid CVT's (Honda/Ford), DCT/DSG (Doppelkupplungsgetrieben) oder Stufenautomaten geeignet.

Herstellervorschriften beachten!

Farbe: farblos

Spezifikation

Anwendungsempfehlung

BMW 8322 0 429 154 / 8322 0 429 159

BMW Mini Cooper EZL799/EZL799A

Chrysler/Dodge/Jeep NS-II

Daihatsu Ammix CVT DC/DFC/DFE/TC

Ford CVT 23 / WSS-M2C928-A

GM/Saturn DEX-CVT

Honda ATF-Z1/HCF2/HMMF

Hyundai / Kia SP-III

JASO M358

Mazda JWS 3320 / GM DEX-CVT

MB 236.20 / A 001 989 46 03

Mitsubishi NS-II / SP-III / CVT J-1/J4/J4+

Mopar CVTF+4

Nissan NS-I / NS-II / NS-III

powered by **Quality.**

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com

PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**



Subaru ECVT / iCVT / iCVT FG / NS-2
 Subaru Lineartronic High Torque(HAT) CVTF
 Subaru Lineartronic chain CVTF/CVTF II
 Suzuki CVTF TC / CVT Green 1/2/1V / NS-II
 Toyota CVTF TC / CVTF FE
 VW G 052 180 / 052 516

Wert	Einheit	Prüfmethode	DEX-TECH ATF CVT
Dichte 15°C	Kg/m ³	DIN EN ISO 12185	845
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	210
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-51
Viskosität 40°C	mm ² /s	DIN 51562-1	36
Viskosität 100°C	mm ² /s	DIN 51562-1	7,3
VI		DIN ISO 2909	173

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird.

Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten!

powered by **Quality.**

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
 Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com
PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**