



Xtra-SHIFT 9HP

Xtra-SHIFT 9HP ist ein Automatikgetriebeöl mit folgenden Eigenschaften:

- Höchste Qualitätseigenschaften
- Hohes Lasttragevermögen und extrem verschleißmindernd
- Überlegende Reibwertkonstanz
- Keine Schaumbildung
- Geringste Verdampfungsverluste
- Hervorragendes Tieftemperatur-Schaltverhalten
- Angepasstes Reibwertverhalten, auch für sportliche Schaltvorgänge
- Exzellente Oxidations- und thermische Stabilität
- Neutral gegenüber üblichen Dichtungswerkstoffen

Einsatzhinweise

Speziell entwickelt für den Einsatz in den neuen ZF 9-Gang-Automatikgetrieben.

Auch für ZF 6- und -8-Gang-Automatikgetriebe geeignet.

Nicht für den Einsatz in DCT/DSG- (Doppelkupplung) oder CVT-(Stufenlos-Automatik) Getrieben geeignet.

Herstellervorschriften beachten!

Geeignet für:

6HP19A (*2) - HSL abhängig (Hauptstückliste),

6HP19X für Audi Q7,

6HP26A61 - für Fahrzeuge mit Audi W12- Motor (*2),

6HP28AF (*2), 8HP45, 8HP45X, 8HP45HIS, 8HP45XHIS, 8HP50, 8HP50HIS, 8HP50X, 8HP50XHIS;

8HP55A (*2), 8HP55AHIS (*2), 8HP55FL, 8HP55FLHIS, 8P55AH (*2), 8P55FLH,

8HP70, 8HP70HIS, 8HP70XHIS, 8HP70L,

8HP70X, 8HP75, 8HP75X, 8HP75XHIS, 8HP90, 8HP90A (*2), 8HP90X,

8HP90AHIS (*2), 8HP90A74 (*2), 8HP65APH, 8P75PH, 8P75XPH,

9HP48QXR, 9HP48QXO, 9HP48QX, 9HP48Q

(*2)

Getrennter Ölhaushalt Vorderachsdifferenzial / Hinterachsmittendifferenzial:

Befüllung Vorderachsdifferenzial mit Audi / VW Oil No. N 052145000, Porsche 999.917.545.00

Befüllung Hinterachsmittendifferenzial Getriebeöl Audi / VW G 055145 A2

Gemeinsamer Ölhaushalt Vorderachsdifferenzial / Hinterachsmittendifferenzial:

Befüllung mit Getriebeöl Audi / VW G 055145 A2

powered by **Quality.**

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com

PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**



Spezifikation

Anwendungsempfehlung

Audi / VW Oil No. G 060162 A1 / A2 / A6 ATF

BMW ATF 3+, Oil No. 83 22 2 289 720

Chrysler Oil No. 68157995AA

Honda ATF-Type 3.1.: 08200-9017 (USA)

Jaguar Oil No. 02JDE 26444

Land Rover Oil No. LR023288

ZF No. S671 090 312

Wert	Einheit	Prüfmethode	Xtra-SHIFT 9HP
Dichte 15°C	Kg/m ³	DIN EN ISO 12185	844
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	206
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-54
Viskosität 40°C	mm ² /s	DIN 51562-1	25,2
Viskosität 100°C	mm ² /s	DIN 51562-1	5,6
VI		DIN ISO 2909	171

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird.

Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten!

powered by **Quality.**

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com

PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**