



HYPOID EVOLUTION GEAR SAE 75W-90 GL5

HYPOID EVOLUTION GEAR SAE 75W-90-GL5 ist ein teilsynthetisches Leichtlaufgetriebeöl für Schaltgetriebe und hoch belastete Achsantriebe.

Gegenüber konventionellen Getriebeölen besitzt HYPOID EVOLUTION GEAR SAE 75W-90-GL5 folgende Vorteile:

- Hervorragende Kälteeigenschaften
- Ausgezeichnete thermische Stabilität
- Sehr hoher Viskositätsindex
- Sehr hohe Scherstabilität
- Vermeidung von Kaltkratzen und wirkungsvolle Geräuschkämpfung
- Exzellenter Korrosionsschutz
- Reduzierung des Kraftstoffverbrauches
- Verlängerung der Ölwechselintervalle
- Geringeren Abrieb und damit verlängerte Getriebelebensdauer

HYPOID EVOLUTION GEAR SAE 75W-90-GL5 wird zur Schmierung von hochbelasteten Hypoidgetrieben mit großem Achsversatz ebenso verwendet wie in Allradantrieben sowie in Schalt-, Verteiler- und Zwischengetrieben von KFZ- und Arbeitsmaschinen.

Spezifikation

API GL-5

Anwendungsempfehlung

MB 235.0
MAN 342 Typ M-1
ZF TE-ML 05A, 07A, 16B/C/D, 17B, 19B
Volvo 97310

powered by Quality.

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY



25200

Wert	Einheit	Prüfmethode	HYPoid EVOLUTION GEAR SAE 75W-90 GL5
Dichte 15°C	Kg/m³	DIN EN ISO 12185	875
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	198
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-45
Viskosität 40°C	mm²/s	DIN 51562-1	76
Viskosität 100°C	mm²/s	DIN 51562-1	14
VI		DIN ISO 2909	190

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird.

Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten!

powered by Quality.

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com
PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**