HYPOID performance GEAR SAE 80W-90 GL 5

HYPOID performance GEAR SAE 80W-90 GL5 wird aus ausgesuchten Grundölen mit einer darauf abgestimmten Additiv-Kombination hergestellt. Die in dem Getriebeöl enthaltenen EP-Zusätze bilden auf den Zahnflanken eine lasttragende Schmierstoffschicht, die selbst bei höchster mechanischer Belastung Fressverschleiß verhindert und Abriebverschleiß erheblich verringert. Das Getriebeöl ist auch bei hoher thermischer Beanspruchung sehr alterungsstabil. Das gute Kältefließvermögen beruht auf dem hohen Raffinationsgrad des Grundöles und dem enthaltenen Fließverbesserer. Das Getriebeöl enthält geeignete Wirkstoffe zur Unterdrückung von Schaumbildung und die benetzten Maschinenteile sind gegen korrosive Einwirkungen geschützt. HYPOID performance GEAR SAE 80W-90 GL5 ist mit den üblichen Dichtungswerkstoffen verträglich. HYPOID performance GEAR SAE 80W-90 GL5 wird in Getrieben mit Hypoid- und Spiralkegelrädern für Achsantriebe an Kraft- und Nutzfahrzeugen sowie in Kardanantrieben von Motorrädern und in Motorrad-Schaltgetrieben, wenn nicht Motorenöle vorgeschrieben sind, eingesetzt.

Spezifikation

API GL-5, MIL-L-2105 C/D

Anwendungsempfehlung

MB 235.0
MAN 342 Typ M-1
Ford SQM-2C-9002 AA
ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A
Voith 3.325-339
Volvo 97310, DAF

Wert	Einheit	Prüfmethode	HYPOID performance GEAR SAE 80W-90 GL 5
Dichte 15°C	Kg/m³	DIN EN ISO 12185	897
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	210
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30
Viskosität 40°C	mm²/s	DIN 51562-1	140
Viskosität 100°C	mm²/s	DIN 51562-1	13,9
VI		DIN ISO 2909	98

Jede Ware ist ab dem Herstelldatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird.

Die angegeben Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten!

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com
PROFI-CAR is a international trademark of PROFI-TECH GmbH