HYPOID performance GEAR SAE 85W-140 GL5

HYPOID performance GEAR SAE 85W-140 GL5 wird aus ausgesuchten Grundölen mit einer darauf abgestimmten Additiv-Kombination, zur Verhinderung von Zahnflankenschäden, hergestellt. Die in dem Getriebeöl enthaltenen EP-Zusätze bilden auf den Zahnflanken eine lasttragende Schmierstoffschicht, die selbst bei höchster mechanischer Belastung Fressverschleiß verhindert und Abriebverschleiß erheblich verringert. Das Getriebeöl ist auch bei hoher thermischer Beanspruchung sehr alterungsstabil. Das gute Kältefließvermögen beruht auf dem hohen Raffinationsgrad des Grundöles und dem enthaltenen Fließverbesserer. Das Getriebeöl enthält geeignete Wirkstoffe zur Unterdrückung von Schaumbildung und die benetzten Maschinenteile sind gegen korrosive Einwirkungen geschützt.
HYPOID performance GEAR SAE 85W-140 GL5 ist mit den üblichen Dichtungswerkstoffen verträglich.
HYPOID performance GEAR SAE 85W-140 GL5 wird vornehmlich in hoch beanspruchten Antriebsachsen mit Hypoidverzahnung in Nutzfahrzeugen eingesetzt.

Spezifikation

API GL-5
MIL-L-2105 C/D

Anwendungsempfehlung

Wert	Einheit	Prüfmethode	HYPOID performance GEAR SAE 85W-140 GL5
Dichte 15°C	Kg/m³	DIN EN ISO 12185	910
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	225
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-18
Viskosität 40°C	mm²/s	DIN 51562-1	415
Viskosität 100°C	mm²/s	DIN 51562-1	27
VI		DIN ISO 2909	86

Jede Ware ist ab dem Herstelldatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird.

Die angegeben Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten!

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com
PROFI-CAR is a international trademark of PROFI-TECH GmbH