



HYDRO-TECH HLP 68

HYDRO-TECH HLP 68 ist ein hochwertiges Hydrauliköl auf Mineralölbasis mit hochwirksamen Zusätzen zur Verminderung des Verschleißes. Es zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Verschleißmindernd und lastaufnahmefähig.
- Sehr hohe Oxidationsstabilität.
- Korrosions- und Schaumverhindernd.
- Ausgezeichnete hydrolytische Stabilität.
- Hohe thermische Stabilität.
- Gutes Demulgiervermögen.
- Verträglichkeit mit Dichtungswerkstoffen.

Einsatzhinweise:

HYDRO-TECH HLP 68 Hydrauliköl ist in allen Hydrauliksystemen, auch unter schwierigsten Bedingungen universell einsetzbar. In thermisch hochbelasteten Hydraulikanlagen mit Hochdruckpumpen aller Ausführungen, in empfindlichen Steuerungssystemen, auch zur Versorgung von Kleingetrieben und zur Verwendung in Umlaufsystemen.

Spezifikation

DIN 51524/2 HLP

AFNOR NF E 48-603 HM

Anwendungsempfehlung

Wert	Einheit	Prüfmethode	HYDRO-TECH HLP 68
Dichte 15°C	Kg/m ³	DIN EN ISO 12185	883
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	237
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-26
Viskosität 40°C	mm ² /s	DIN 51562-1	69
Viskosität 100°C	mm ² /s	DIN 51562-1	8,7
VI		DIN ISO 2909	97

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird.

Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten!

powered by **Quality.**

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com

PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**