HYDRO-TECH HLP-D 46

HYDRO-TECH HLP-D 46 ist ein detergierendes und dispergierendes Hydrauliköl auf Mineralölbasis mit hochwirksamen Zusätzen zur Verminderung des Verschleißes. Es zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Eindringende Wassermengen werden emulgiert.
- Verschleißmindernd und lastaufnahmefähig.
- Sehr hohe Oxidationsstabilität.
- Korrosions- und Schaumverhindernd.
- Ausgezeichnete hydrolytische Stabilität.
- Hohe thermische Stabilität.
- Gutes Demulgiervermögen.
- Verträglichkeit mit Dichtungswerkstoffen.

Einsatzhinweise:
HYDRO-TECH HLP-D 46 Hydrauliköl ist in allen Hydrauliksystemen, auch unter schwierigsten Bedingungen universell einsetzbar. In thermisch hochbelasteten Hydraulikanlagen mit Hochdruckpumpen aller Ausführungen, in empfindlichen Steuerungssystemen, auch zur Versorgung von Kleingetrieben und zur Verwendung in Umlaufsystemen.

Spezifikation
DIN 51 524/2 HLP
DIN 51 502
ISO 11158
FZG-Test A/ 8,3/90 >12

Anwendungsempfehlung

Wert	Einheit	Prüfmethode	HYDRO-TECH HLP-D 46
Dichte 15°C	Kg/m³	DIN EN ISO 12185	880
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	210
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-27
Viskosität 40°C	mm²/s	DIN 51562-1	45
Viskosität 100°C	mm²/s	DIN 51562-1	6,7
VI		DIN ISO 2909	

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com
PROFI-CAR is a international trademark of PROFI-TECH GmbH

Jede Ware ist ab dem Herstelldatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird.

Die angegeben Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten!

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com

PROFI-CAR is a international trademark of PROFI-TECH GmbH