HYDRO-TECH HVLP 32

HYDRO-TECH HVLP 32 Hydrauliköl auf Mineralölbasis mit ausgeprägtem gutem Viskositäts-Temperatur-Verhalten (Mehrbereichs-Hydrauliköl). Es zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Verschleißmindernd und lastaufnahmefähig.
- Sehr hoher Viskositätsindex
- Sehr hohe Oxidationsstabilität.
- Korrosions- und Schaumverhindernd.
- Ausgezeichnete hydrolytische Stabilität.
- Hohe thermische Stabilität.
- Gutes Demulgiervermögen.
- Verträglichkeit mit Dichtungswerkstoffen.

Einsatzhinweise:
HYDRO-TECH HVLP 32 Hydrauliköl ist in allen Hydrauliksystemen, auch unter schwierigsten Bedingungen universell einsetzbar. In thermisch hochbelasteten Hydraulikanlagen mit Hochdruckpumpen aller Ausführungen, in empfindlichen Steuerungssystemen, auch zur Versorgung von Kleingetrieben und zur Verwendung in Umlaufsystemen.

Spezifikation

DIN 51524 Teil 3
ISO 11158

Anwendungsempfehlung

Wert	Einheit	Prüfmethode	HYDRO-TECH HVLP 32
Dichte 15°C	Kg/m³	DIN EN ISO 12185	869
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-36
Viskosität 40°C	mm²/s	DIN 51562-1	31,8
Viskosität 100°C	mm²/s	DIN 51562-1	6,23
VI		DIN ISO 2909	149

Jede Ware ist ab dem Herstelldatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird.

Die angegeben Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten!

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com
PROFI-CAR is a international trademark of PROFI-TECH GmbH