

HYDRO-TECH HVLP 68

HYDRO-TECH HVLP 68 Hydrauliköl auf Mineralölbasis mit ausgeprägtem gutem Viskositäts-Temperatur-Verhalten (Mehrbereichs-Hydrauliköl). Es zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Verschleißmindernd und lastaufnahmefähig.
- Sehr hoher Viskositätsindex
- Sehr hohe Oxidationsstabilität.
- Korrosions- und Schaumverhindernd.
- Ausgezeichnete hydrolytische Stabilität.
- Hohe thermische Stabilität.
- Gutes Demulgiervermögen.
- Verträglichkeit mit Dichtungswerkstoffen.

Einsatzhinweise:

HYDRO-TECH HVLP 68 Hydrauliköl ist in allen Hydrauliksystemen, auch unter schwierigsten Bedingungen universell einsetzbar. In thermisch hochbelasteten Hydraulikanlagen mit Hochdruckpumpen aller Ausführungen, in empfindlichen Steuerungssystemen, auch zur Versorgung von Kleingetrieben und zur Verwendung in Umlaufsystemen.

Spezifikation

DIN 51524 Teil 3
ISO11158

Anwendungsempfehlung

Wert	Einheit	Prüfmethode	HYDRO-TECH HVLP 68
Dichte 15°C	Kg/m ³	DIN EN ISO 12185	878
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	232
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-39
Viskosität 40°C	mm ² /s	DIN 51562-1	67,5
Viskosität 100°C	mm ² /s	DIN 51562-1	10,8
VI		DIN ISO 2909	151

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird.

Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten!

powered by Quality.

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com
PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**