

performance 2T

Zweitaktmotorenöl auf Mineralölbasis.
 Guter Schutz vor Rost, Korrosion und Verschleiß.
 Stabiler Schmierfilm verhindert Kolbenklemmen und –fressen.
 Bietet Schutz vor Ablagerungen und Kerzenbrückenbildung.
 Einsatz in Systemen mit Getrennt- und Gemisch- Schmierung.
 Umweltfreundlich durch geringe Rauchentwicklung.

performance 2T ist ein universelles Zweitaktmotorenöl für luft- und wassergekühlte Zweitaktmotoren in Kleinkraftträdern, Motorrollern und Mopeds mit Getrennt- oder Gemisch- Schmierung, bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:50.
 Herstellervorschriften beachten.

Spezifikation

API TC
 ISO-L-EGB
 JASO FB

Anwendungsempfehlung

Wert	Einheit	Prüfmethode	performance 2T
Dichte 15°C	Kg/m³	DIN EN ISO 12185	878
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	141
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-24
Viskosität 40°C	mm²/s	DIN 51562-1	63,6
Viskosität 100°C	mm²/s	DIN 51562-1	8,6
VI		DIN ISO 2909	108
TBN	mgKOH/g	DIN ISO 3771	1,25

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird.

Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten!

powered by Quality.

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
 Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com
PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**