



## SYNTH-TECH 4T SAE 5W-50

Vollsynthetisches Höchstleistungsmotorenöl für 4-Takt Motorradmotoren.

Außergewöhnlicher Verschleißschutz

Hervorragende Scherstabilität

Optimierte Reibeigenschaften

Herausragendes Tieftemperaturverhalten

Exzellentes Detergier-/Dispergierverhalten

Auch für Nasskupplungen geeignet

Wirkungsvoller Rost- und Korrosionsschutz

Für maximalen Motorschutz

SYNTH-TECH 4T SAE 5W-50 ist speziell empfohlen für die Schmierung von 4-Takt-Motorradmotoren in Hochleistungs-Motorrädern, auch unter extremen Betriebsbedingungen (Rennstrecke und Straße). Herstellervorschriften beachten.

### Spezifikation

API SN

JASO MA / MA2

### Anwendungsempfehlung

Wert	Einheit	Prüfmethode	SYNTH-TECH 4T SAE 5W-50
Dichte 15°C	Kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	855
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	235
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-42
Viskosität 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	110
Viskosität 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	18,5
VI		DIN ISO 2909	190
TBN	mgKOH/g	DIN ISO 3771	7

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird.

Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten!

powered by **Quality.**

**PROFI-CAR**  
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany  
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com

**PROFI-CAR** is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**