



performance 4T SAE 20W-50

performance 4T SAE 20W-50 ist ein mineralisches Hochleistungsmotorenöl für 4-Takt Motorradmotoren mit folgenden Eigenschaften:

Hoher Verschleißschutz

Sehr gute Scherstabilität

Optimierte Reibeigenschaften

Exzellentes Detergier-/Dispergierverhalten

Auch für Nasskupplungen geeignet

Wirkungsvoller Rost- und Korrosionsschutz

Für optimalen Motorschutz

Einsatzhinweise:

performance 4T SAE 20W-50 ist speziell empfohlen für die Schmierung von 4-Takt-Motorradmotoren in Motorrädern, auch bei anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

Herstellervorschriften beachten.

Spezifikation

Anwendungsempfehlung

API SN

JASO MA / MA2

Wert	Einheit	Prüfmethode	performance 4T SAE 20W-50
Dichte 15°C	Kg/m ³	DIN EN ISO 12185	883
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	> 195
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-21
Viskosität 40°C	mm ² /s	DIN 51562-1	175
Viskosität 100°C	mm ² /s	DIN 51562-1	19,5
VI		DIN ISO 2909	128
TBN	mgKOH/g	DIN ISO 3771	7,5

Jede Ware ist ab dem Herstellungsdatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird.

Die angegebenen Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten!

powered by **Quality.**

PROFI-CAR
MADE IN GERMANY

PROFI-TECH GmbH • Otto-Lilienthal-Strasse 2 • 88046 Friedrichshafen, Germany
Tel.: +49 7541 40286-0 • Fax: +49 7541 40286-99 • www.profi-tech.com • info@profi-tech.com

PROFI-CAR is a international trademark of **PROFI-TECH GmbH**