

EVOLUTION XT 4T SAE 10W-40

HC-Synthetisches Hochleistungsmotorenöl für 4-Takt Motorradmotoren.

Hoher Verschleißschutz
Sehr gute Scherstabilität
Optimierte Reibeigenschaften
Gutes Tieftemperaturverhalten
Exzellentes Detergier-/Dispergierverhalten
Auch für Nasskupplungen geeignet
Wirkungsvoller Rost- und Korrosionsschutz
Für optimalen Motorschutz

EVOLUTION XT 4T SAE 10W-40 ist speziell empfohlen für die Schmierung von 4-Takt- Motorradmotoren in Motorrädern, auch bei anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Herstellervorschriften beachten.

Spezifikation

API SN JASO MA2

Anwendungsempfehlung

Wert	Einheit	Prüfmethode	EVOLUTION XT 4T SAE 10W-40
Dichte 15°C	Kg/m³	DIN EN ISO 12185	875
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-36
Viskosität 40°C	mm²/s	DIN 51562-1	102
Viskosität 100°C	mm²/s	DIN 51562-1	14,4
VI		DIN ISO 2909	145
TBN	mgKOH/g	DIN ISO 3771	7,5

Jede Ware ist ab dem Herstelldatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird.

Die angegeben Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten!

